

Domanda 1

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni sulle operazioni di sfalcio dell'erba nelle pertinenze stradali è da considerare SBAGLIATA?

- a. Si può bruciare l'erba sfalcata nelle pertinenze stradali solo se l'operazione viene fatta la mattina presto e in condizioni di totale sicurezza
- b. Non si deve assolutamente bruciare l'erba sfalcata nelle pertinenze stradali
- c. Si dovrà avere cura di ripulire la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio

La risposta corretta è: Si può bruciare l'erba sfalcata nelle pertinenze stradali solo se l'operazione viene fatta la mattina presto e in condizioni di totale sicurezza

Domanda 2

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Dovete eseguire la foratura di un muro con un trapano elettrico, quale dei seguenti fattori dovete considerare prima di procedere?

- a. Per la muratura classica in cemento è sconsigliato l'utilizzo del trapano battente
- b. Per la foratura della parete bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi elettrici e tubazioni. Per fare questo si può utilizzare un rilevatore di metalli
- c. Entrambe le altre risposte sono corrette

La risposta corretta è: Per la foratura della parete bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi elettrici e tubazioni. Per fare questo si può utilizzare un rilevatore di metalli

Domanda 3

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Tra i componenti principali degli impianti idrici, il dispositivo che consente la misura del consumo dell'acqua è:

- a. Il pressostato
- b. Il flussometro
- c. Il contatore dell'acqua

La risposta corretta è: Il contatore dell'acqua

Domanda **4**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cos'è un legante idraulico?

- a. Un particolare mastice utilizzato per giuntare i tubi in pvc
- b. Un giunto viscoso utilizzato per collegare due alberi non in maniera rigida, permettendo piccole differenze di velocità di rotazione
- c. Un materiale inorganico che, finemente macinato e unito con elementi solidi inerti, una volta mescolato con acqua formano una pasta, inizialmente deformabile e lavorabile

La risposta corretta è: Un materiale inorganico che, finemente macinato e unito con elementi solidi inerti, una volta mescolato con acqua formano una pasta, inizialmente deformabile e lavorabile

Domanda **5**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La violazione dei doveri previsti per i pubblici dipendenti può dar luogo a licenziamento?

- a. No, nei casi più gravi è prevista al massimo la decurtazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi
- b. Sì, nei casi più gravi
- c. No, in nessun caso

La risposta corretta è: Sì, nei casi più gravi

Domanda **6**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quali dispositivi di protezione è necessario utilizzare quando si eseguono le operazioni di potatura manuale?

- a. Tuta antitaglio, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, cuffie anti rumore
- b. Guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, mascherina, tuta da lavoro
- c. Guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche, tuta antitaglio, casco con visiera

La risposta corretta è: Guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche, tuta antitaglio, casco con visiera

Domanda **7**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cos'è la pacciamatura?

- a. Consiste nel coprire la terra con paglia, torba foglie o corteccia per proteggere le colture sottostanti o per evitare la crescita di erbe infestanti.
- b. E' una procedura che consiste nel praticare dei piccoli fori uniformi sul terreno con un attrezzo apposito in modo da facilitare il passaggio di aria ed acqua
- c. E' un tipo di semina manuale eseguita spargendo i semi con gesti ampi e uniformi

La risposta corretta è: Consiste nel coprire la terra con paglia, torba foglie o corteccia per proteggere le colture sottostanti o per evitare la crescita di erbe infestanti.

Domanda **8**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In un impianto elettrico il termine "frutto" a cosa si riferisce?

- a. Principalmente alle scatole di derivazione
- b. Esclusivamente ai punti luce
- c. Agli elementi di interazione dell'impianto come interruttori, prese, deviatori, alloggiati nelle apposite scatole

La risposta corretta è: Agli elementi di interazione dell'impianto come interruttori, prese, deviatori, alloggiati nelle apposite scatole

Domanda **9**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In idraulica il sistema di sicurezza che non permette a un lavello o vasca di straripare è denominato:

- a. Valvola di ritegno
- b. Saracinesca di intercettazione
- c. Troppo pieno

La risposta corretta è: Troppo pieno

Domanda **10**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I dispositivi per la protezione dell'udito di tipo a "cuffia" quando vanno utilizzati ?

- a. Quando fa freddo
- b. Per esposizione a rumori fino a 150 db per massimo 30 minuti
- c. Solo quando si usano mezzi a percussione (es: martello pneumatico)

La risposta corretta è: Per esposizione a rumori fino a 150 db per massimo 30 minuti

Domanda **11**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Riguardo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. 81/2008 è corretto affermare che:

- a. Deve essere nominato solo se esistono dei particolari rischi per la sicurezza
- b. E' una figura che deve essere costituita obbligatoriamente
- c. Il Datore di lavoro puo' decidere a sua discrezione se nominarlo o meno

La risposta corretta è: E' una figura che deve essere costituita obbligatoriamente

Domanda **12**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Si puo' modificare la struttura del Dispositivo di Protezione Individuale?

- a. No, per l'uso bisogna attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso
- b. Si, su autorizzazione del preposto
- c. Si, esclusivamente su autorizzazione del datore di lavoro o del responsabile per la sicurezza

La risposta corretta è: No, per l'uso bisogna attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso

Domanda **13**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A chi spetta il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti?

- a. Al sindaco
- b. Al consiglio comunale
- c. Alla giunta comunale

La risposta corretta è: Al sindaco

Domanda **14**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Relativamente alla composizione numerica del consiglio comunale, quale dato viene preso in considerazione dall'art. 37 del Tuel?

- a. la popolazione presente sul territorio anche se non residente
- b. la popolazione residente
- c. la densita' della popolazione

La risposta corretta è: la popolazione residente

Domanda **15**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per la realizzazione delle colonne montanti di scarico, a livello commerciale si utilizzano prevalentemente:

- a. Tubi in cemento amianto
- b. Tubi in ceramica rinforzata
- c. Tubi in PVC, in polipropilene, o in polietilene ad alta densita'

La risposta corretta è: Tubi in PVC, in polipropilene, o in polietilene ad alta densita'

Domanda **16**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'operaio comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede:

- a. Ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata
- b. Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento
- c. A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale

La risposta corretta è: Ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata

Domanda **17**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai fini della sicurezza d'uso, quali caratteristiche debbono avere le attrezzature di lavoro?

- a. devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, se esistenti
- b. e' sufficiente che funzionino e siano idonee all'uso che se ne deve fare
- c. e' sufficiente che siano regolarmente e periodicamente revisionate

La risposta corretta è: devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, se esistenti

Domanda **18**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per la tinteggiatura di una parete esterna di un edificio:

- a. E' meglio utilizzare una pittura al quarzo
- b. E' meglio utilizzare una pittura anti-condensa che impedisca il ristagno di umidità sulla parete
- c. E' meglio utilizzare un'idropittura traspirante

La risposta corretta è: E' meglio utilizzare una pittura al quarzo

Domanda **19**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'interruttore magnetotermico:

- a. Scarica nel terreno eventuali correnti di dispersione dovute a guasti
- b. E' meno preciso del fusibile
- c. Interrompe il circuito elettrico in caso di sovracorrenti

La risposta corretta è: Interrompe il circuito elettrico in caso di sovracorrenti

Domanda **20**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I calcinacci derivanti da un lavoro di demolizione:

- a. Devono essere conferiti ad apposito centro di recupero
- b. Possono essere smaltiti assieme all'indifferenziato
- c. Possono essere conferiti direttamente in discarica

La risposta corretta è: Devono essere conferiti ad apposito centro di recupero

Domanda **21**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Che tipo di organo e' la giunta comunale?

- a. organo consultivo
- b. organo esecutivo
- c. organo di indirizzo politico

La risposta corretta è: organo esecutivo

Domanda **22**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale componente ha la funzione di assorbire le variazioni di pressione dovute all'apertura e chiusura dei rubinetti, evitando cosi' i dannosi picchi di pressione dovuti all'incompressibilita' dell'acqua?

- a. Le valvole di scarico
- b. Il vaso di espansione
- c. Il flussometro

La risposta corretta è: Il vaso di espansione

Domanda **23**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Riguardo all'intonaco esterno di una costruzione possiamo correttamente affermare che:

- a. La calce idraulica puo' essere utilizzata come componente della malta per l'intonaco esterno
- b. La calce idraulica non deve essere utilizzata come componente della malta per l'intonaco esterno
- c. Le superfici a cui va applicato l'intonaco devono essere sempre perfettamente asciutte prima dell'applicazione

La risposta corretta è: La calce idraulica puo' essere utilizzata come componente della malta per l'intonaco esterno

Domanda **24**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quando si parla di materiale "inerte", a cosa si fa riferimento?

- a. E' un termine generico usato solo per indicare la sabbia e la ghiaia
- b. Ad un gruppo di minerali granulari usati molto spesso nei lavori edili e nelle costruzioni
- c. Esclusivamente ad un componente utilizzato in aggiunta al bitume per la realizzazione dell'asfalto

La risposta corretta è: Ad un gruppo di minerali granulari usati molto spesso nei lavori edili e nelle costruzioni

Domanda **25**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba e decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi e cespugli presenti nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali comporta che:

- a. Entrambe le altre risposte sono corrette
- b. Si possono creare dei piccoli accumuli temporanei di materiale suscettibile di innesco di incendio purchè vengano rimossi in breve tempo (2/3 giorni al massimo) in modo da ridurre il rischio di incendio
- c. Per garantire la sicurezza bisogna eseguire le operazioni di sfalcio in modo tale da evitare l'innesco e la propagazione di incendi; nei pressi delle macchine operatrici si dovrà tenere a disposizione personale dotato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi

La risposta corretta è: Per garantire la sicurezza bisogna eseguire le operazioni di sfalcio in modo tale da evitare l'innesco e la propagazione di incendi; nei pressi delle macchine operatrici si dovrà tenere a disposizione personale dotato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi

Domanda **26**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il dipendente pubblico e' tenuto ad osservare il segreto d'ufficio?

- a. Sì, l'obbligo generale e' sancito anche dal codice di comportamento
- b. E' tenuto alla riservatezza circa i dati personali e al segreto d'ufficio solo in merito ai dati sensibili di cui sia a conoscenza per ragioni di servizio
- c. Non esiste una norma che imponga tale obbligo ai dipendenti della PA

La risposta corretta è: Sì, l'obbligo generale e' sancito anche dal codice di comportamento

Domanda **27**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il diserbo deve essere effettuato:

- a. solamente nei mesi di giugno e settembre
- b. prima di un periodo di precipitazioni atmosferiche, in modo che l'erba assorba meglio il prodotto diserbante
- c. in periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche

La risposta corretta è: in periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche

Domanda **28**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Se dovete procedere alla sostituzione di una lampadina fulminata in un lampadario fissato al soffitto, cosa è indispensabile fare?

- a. Munirsi di guanti isolanti anti-shock elettrico; posizionare una scala stabile se il punto luce è in alto; svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza; munirsi della nuova lampadina e procedere alla sostituzione
- b. Togliere corrente all'impianto; posizionare una scala stabile se il punto luce è in alto; rimuovere la lampadina e verificare che il supporto non sia danneggiato; verificare le caratteristiche della lampada da sostituire; procedere al montaggio della lampada nuova; ridare corrente all'impianto e verificare il corretto funzionamento della lampada
- c. Munirsi di guanti isolanti; svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza; togliere corrente all'impianto; procedere alla sostituzione della lampada; ridare corrente all'impianto

La risposta corretta è: Togliere corrente all'impianto; posizionare una scala stabile se il punto luce è in alto; rimuovere la lampadina e verificare che il supporto non sia danneggiato; verificare le caratteristiche della lampada da sostituire; procedere al montaggio della lampada nuova; ridare corrente all'impianto e verificare il corretto funzionamento della lampada

Domanda **29**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Come e' composta la malta "bastarda"?

- a. 4 parti di sabbia – 3 parti di calce – 5 parte di cemento
- b. 8 parti di sabbia – 4 parti di calce- 3 di inerte
- c. 10 parti di sabbia – 3 parti di calce – 1 parte di cemento

La risposta corretta è: 10 parti di sabbia – 3 parti di calce – 1 parte di cemento

Domanda **30**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In un impianto idraulico quando parliamo di "braga" a cosa facciamo riferimento?

- a. E' un raccordo che permette di adattare le uscite dell'impianto con l'attacco del rubinetto
- b. Al raccordo per collegare una tubatura orizzontale ad una verticale
- c. Alla tubatura di sfiato collegata alla colonna di scarico

La risposta corretta è: Al raccordo per collegare una tubatura orizzontale ad una verticale

